



50Z3

Kompaktní rýpadla Zerotail < 6 t



50Z3 - Nechá vám volná záda.

Když je pro ostatní stroje příliš úzko, jsou zero tail od Wacker Neuson v té nejlepší formě. Kompaktní zero tail udivují silou, pohyblivostí a nejvyšším komfortem. Umožňují to bočně umístěný motor a nádrže.

- Vzadu bez přesahu a kompaktní rozměry díky bočně umístěnému motoru a bloku rozvodu ventilů, palivové nádrži a nádrži na hydraulický olej vzadu.
- Prostorná kabina a velkorysý vstup: Všechno je optimalizováno kvůli praktičnosti a ulehčení práce.
- Bohatá sériová výbava a volitelné možnosti vybavení.
- Velkoryse dimenzovaný přístup k údržbě.
- Vertikální hloubící systém (VDS) volitelně: Hladkým náklonem horního části stroje až o 15 stupňů můžete vyrovnat stoupání až 27 %.



Technická data

Provozní data

Přepravní hmotnost min.	4,905 kg
Provozní hmotnost min.	5,280 kg
Trhací síla max.	27.71 kN
Vylamovací síla max.	3,806 daN
Hloubka rýpání	3,500 mm
Výsypná výška max.	3,680 mm
Rýpací poloměr	5,985 mm
D x Š x V	5,500 x 1,990 x 2,570 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	4TNV88
Motor	Vodou chlazený 4válcový naftový motor EPA III
Zdvihový objem	2,189 cm ³
Otáčky	2,400 1/min
Výkon motoru dle ISO	28.1 kW
Baterie	88 Ah
Objem nádrže	83 l

Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Dvojité regulační a dvojité zubové čerpadlo
Dopravní výkon	167.1 l/min
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	240 bar
Provozní tlak Otočné zařízení	215 bar
Nádrž na hydraulický olej	80 l

Podvozek

Jízdní rychlost max.	4.6 km/h
Stoupavost	58 %
Šířka řetězu	400 mm
Světlá výška	305 mm



Planýrovací radlice

Šířka	1,990 mm
Výška	380 mm
Zdvih nad terénem	415 mm
Zdvih pod terénem	455 mm

Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	96 dB(A)
Kabinová hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394	77 dB(A)

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.