



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## EZ38

Pásová rýpadla Zero Tail



### EZ38 - více času na práci

Pohodlný a příjemný interiér jedinečným způsobem doplňuje koncept rýpadel Zero Tail. Nové modely EZ vás přesvědčí při každodenní práci na staveništi, ať už se jedná o kompletně přepracovanou kabinu nebo vylepšenou hydrauliku.

- Kabina a střecha nadchnou ergonomickým designem, který nabízí větší pohodlí, přesnost a výkonnost.
- Velkoobjemový naftový motor a účinný hydraulický systém umožňují práci při plném zatížení s okolní teplotou až 45 °C.
- Díky kompaktním rozměrům a robustnímu provedení jsou modely EZ mimořádně ovladatelné a kompaktní stroje s dlouhou životností a užítkem.
- Možnosti maximálního připojení až se 3 řídicími okruhy hydrauliky.
- Volitelný Vertikální hloubící systém (VDS) a hydraulický rychloupínák Easy Lock.



## Technická data

### Provozní data

Převážná hmotnost min.	3,582 kg
Provozní hmotnost	3,753 - 4,474 kg
Trhací síla max.	17.8 kN
Výlamovací síla max.	32 kN
Hloubka rýpání max. max.	3,357 mm
Výsypná výška	3317 – 3516 mm
Výsypná výška max. max.	3,516 mm
Rýpací poloměr max. max.	5,535 mm
Počet otáček nadstavba stroje	8.8 1/min
D x Š x V	4 800 x 1 740 x 2 500 mm

### Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	3TNV88
Motor	Vodou chlazený 3válcový naftový motor
Zdvihový objem	1,642 cm <sup>3</sup>
Otáčky	2,400 1/min
Výkon motoru podle ISO	21.4 kW
Baterie	74 Ah
Objem nádrže	44 l

### Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Dvojitě variabilní čerpadlo a zubové čerpadlo
Dopravní výkon	40 l/min
Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku	240 bar
Provozní tlak Převod otoče	210 bar
Nádrž na hydraulický olej	38.5 l

### Podvozek

Jízdní rychlost max.	4.3 km/h
Šířka řetězu	300 mm
Světlá výška	280 mm

### Planýrovací radlice

Šířka	1,740 mm
Výška	345 mm
Zdvih max., nad zemí	387 mm



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

Zdvih max., pod zemí	450 mm
<b>Hladina hluku</b>	
Hladina zvuku (L <sub>w</sub> A) podle 2000/14/ES	95 dB(A)
Kabinová hladina akustického tlaku L <sub>p</sub> A podle ISO 6394	77 dB(A)



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## Rozměry

VDS

A	Výška	2,500 mm	2,568 mm
B	Šířka kabiny řidiče	990 mm	990 mm
B	Šířka otáčecí kabiny	1,600 mm	1,600 mm
B	Šířka podvozku	1,740 mm	1,740 mm
C	Dopravní délka (krátká násada)	4,799 mm	4,747 mm
C	Dopravní délka (prodloužená násada)	4,823 mm	4,792 mm
D	Hloubka rýpání max. Max. (krátká násada)	3,107 mm	3,034 mm
D	Hloubka rýpání max. Max. (prodloužená násada)	3,357 mm	3,284 mm
E	Hloubka zapichování Max., vertikálně (krátká násada)	2,385 mm	2,311 mm
E	Hloubka zapichování Max., vertikálně (prodloužená násada)	2,625 mm	2,551 mm
F	Výška zapichování Max. (krátká násada)	4,529 mm	4,597 mm
F	Výška zapichování Max. (prodloužená násada)	4,658 mm	4,727 mm
G	Výsypná výška max. Max. (krátká násada)	3,317 mm	3,387 mm
G	Výsypná výška max. Max. (prodloužená násada)	3,446 mm	3,516 mm
H	Rýpací poloměr max. Max. (krátká násada)	5,300 mm	5,297 mm
H	Rýpací poloměr max. Max. (prodloužená násada)	5,535 mm	5,532 mm
I	Dosah Max. dosah na zemi (krátká násada)	5,192 mm	5,134 mm
I	Dosah Max. dosah na zemi (prodloužená násada)	5,431 mm	5,348 mm
J	Zadní poloměr otáčení	870 mm	870 mm
K	Přesazení výložníku Max. posun ramene ke středu lžíce, pravá strana	740 mm	740 mm
K	Přesazení výložníku Max. posun ramene ke středu lžíce, levá strana	589 mm	589 mm
L	Výška zdvihu Max. dozerová radlice nad úroveň země	387 mm	377 mm



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

M	Sondovací hloubka Max. dozerová radlice pod úrovní země	450 mm	460 mm
N	Délka	2,056 mm	2,056 mm
O	Úhel otáčení Max. systém ramene doprava	54.7 °	54.7 °
P	Úhel otáčení Max. systém ramene doleva	70 °	70 °
--	Vzdálenost dozerová radlice (krátká násada)	261 mm	238 mm
--	Vzdálenost dozerová radlice (prodloužená násada)	123 mm	101 mm
R	Poloměr otáčení výložníku střed	2,377 mm	2,377 mm
--	Poloměr otáčení výložníku vpravo	2,219 mm	2,219 mm
--	Poloměr otáčení výložníku vlevo	1,983 mm	1,983 mm
--	Délka Celkové hnací ústrojí	2,056 mm	2,056 mm
--	Šířka dozerová radlice	1,740 mm	1,740 mm
--	Výška dozerová radlice	355 mm	355 mm

VA...trojitě rameno ds...násada

#### **Poznámka**

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.