

NORTON



ŘEZAČ SPÁR C51 PRO ASFALTOVÉ A BETONOVÉ POVRCHY

Řezač spár Clipper C51 je lehký, hospodárný a dobře ovladatelný stroj s vysokou užitnou hodnotou. ● Je konstruován pro suché řezání betonu a asfaltu i pro řezání za mokra. ● Rychlost řezání a nízká hmotnost jsou ideálními vlastnostmi pro rychlé občasné řezání spár pro kabelové vedení či při opravách komunikací. ● Konstrukce vedená především ergonomickými hledisky propůjčuje stroji optimální manévrovatelnost a maximální výkon při řezání. ● Použijete-li diamantové nástroje Clipper, budete mít s řezačem Clipper C51 ty nejlepší výsledky v produktivitě.

clipper

ŘEZAČ SPÁR C51 PRO ASFALTOVÉ A BETONOVÉ POVRCHY

VLASTNOSTI a PŘEDNOSTI

Konstruováno pro využití diamantových nástrojů Norton Clipper pro řezání za sucha i za mokra.
Vhodné pro veškeré pracovní podmínky, i když voda není k dispozici.

Seřiditelná hloubka řezání.

Rychlé a jednoduché nastavení, snadná obsluha.

Splňuje všechny evropské předpisy.

Zajišťuje obsluhu největší možnou mírou bezpečnosti při práci.

Držák nádrže na vodu plní tři oddělené funkce.

Chrání motor. Uspodňuje mechanické spouštění nástroje umístěním v těžišti. Nese vodní nádrž.

Výška ovládacího držáku je snadno nastavitelná, aniž by poloha ovládacího mechanismu měla vliv na hloubku řezání.
Snadné ovládání. Optimální ergonomie pro obsluhu.

Velký průměr zadních kol.

Stabilita stroje. Kola jsou opatřena vysoce odolnými pryžovými návkly.

Standardně montována vodní nádrž o objemu 25 litrů.

Řezání za mokra lze provádět i v izolovaných lokalitách. C51 může být napojen i přímo na vodní zdroj.

Vodící rameno upevněno v rámu.

Snadno nastavitelné, umožňuje přímé a přesné řezání.

Motor HONDA GX 260.

Tichý chod. Proslulý svou spolehlivostí. Minimální vibrace motoru zaručují vysokou životnost nástroje.

Pohon prostřednictvím tří řemenů.

Sto procentní přenos síly. Zvýšení životnosti stroje.

SPECIFIKACE a TECHNICKÝ POPIS:

Model C51

Motor	Čtyřdobý jednoválec Honda GX 260
Výkon	5,5KW
Startér	manuální
benzín	bezolovnatý

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Největší průměr kotouče	350 mm
Největší hloubka řezání	125 mm
Počet otáček hřídele	2800 ot.min ⁻¹
Průměr hnacího hřídele	25,4 mm
Hlučnost	100 dB (A)
Objem vodní nádrže	25 l

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	756 mm
Šířka	446 mm
Výška - s nádrží na vodu	888 mm
- bez nádrže	742 mm
Hmotnost	62 kg



Kompaktní stroj.
Standardně nádrž na vodu.



Nastavitelná hloubka řezání.



Prachotěsná ložiska kol.



Široká nabídka kotoučů.

www.norton-diamond.com

Dovází:

NORTON DIAMANTOVÉ NÁSTROJE, s. r. o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: 02/ 6713 2028
Fax: 02/ 6713 2021

Váš prodejce: